

Sheet1

Model	TVVSS TVXSS 0200	TVVSS TVXSS 0300	TVVSS TVXSS 0400	TVVSS TVXSS 0500	TVVSS TVXSS 0800	TVVSS TVXSS 1000	TVVSS TVXSS 1500	TVVSS TVXSS 2000
Zapremina (l)	190	295	420	500	795	925	1435	1980
Debljina izolacije (mm)	50	50	50	50	100	100	100	100
Prečnik sa izolacijom (mm)	550	650	750	750	950	950	1150	1300
Ukupna visina (mm)	1370	1420	1480	1730	1850	2100	2370	2420
Površina donjeg toplotnog izmenjivača (m ²)	1,04	1,63	1,88	2,36	2,72	3,57	4,79	6,1
Površina gornjeg toplotnog izmenjivača (m ²)	0,38	0,5	0,79	0,79	1,13	1,5	1,5	2
Dimenzije otvora za čišćenje (mm)	120 x 180						220 x 300	
Neto težina (kg)	60	80	93	108	160	184	265	315
Priključci za polaz/povrat (inch)	5/4"						2"	
Priključci za senzor (inch)	1/2"							
Maksimalni radni pritisak rezervoara (bar)	10						6	
Rezervoar je testiran na pritisku od (bar)	15						9	
Maksimalna radna temperatura (°C)	100							
Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote (bar)	12							
Izmenjivač toplote je testiran na pritisku od (bar)	16							