

Navrtka klizna Clix MK

PREGLED

Clix MK



Svojstva:

Materijal	Čelik S235 JR (materijal br. 1.0037) prema DIN EN 10025
Pocinkovanje	galvanski pocinkovano, min. 5 µm

OPIS PROIZVODA


- Navrtka klizna Clix MK za montiranje navojnih šipki i cevnih obujmica.

Prednosti/koristi

- Brzo, jednostavno i efikasno montiranje.
- Moguće naknadno montiranje u šinama.

TEHNIČKI PODACI

Clix MK



Tip	Br. art.	Pakovanje	Navoj	
		[Komada]	M	
CLIX MK 6	063692	100	M 6	
CLIX MK 8	063693	100	M 8	
CLIX MK 10	063694	100	M 10	

MONTAŽA

Uputstvo za montažu

- Navrtku kliznu uvesti u šinu ili konzolu i okrenuti za 90°.
- Nakon postavljanja klizne navrtke, trebalo bi je obezbediti pomoću podloške i navrtke.



TERETI


Tip	Profil	Maks. prihv. centr. vučno opterećenje N_{temp} [kN]	Maks. prihv. poprečno vučenje V_{temp} [kN]	Moment pritezanja [Nm]
CLIX MK M 6	27/18	1,7	0,3	8
	28/30	2,0	0,4	8
CLIX MK M 8	27/18	1,7	0,3	8
	28/30	2,0	0,4	8
CLIX MK M 10	27/18	2,0	0,3	8
	28/30	2,2	0,4	8

Vijak sa T glavom HS 38



Za opis artikla pogledajte stranu 44.

Navrtka klizna SM



Za opis artikla pogledajte stranu 45.