

# CALEFFI SOLAR

Artikli iz serije Caleffi Solar su posebno napravljeni za upotrebu u solarnim sistemima u kojima se dostižu visoke temperature i u zavisnosti od vrste instalacije mogu sadržati glikol.

## ODZRAČNI LONČIĆ - SIGURNOSNI VENTIL - ODZRAČIVAČ

250

### Odzračni lončić.

Za solarne sisteme.  
Telo od mesinga.  
Hromirano.  
P<sub>max</sub> radni: 10 bar.  
P<sub>max</sub> ispuštanja vazduha: 5 bar.  
T<sub>min</sub> - T<sub>max</sub>: -30÷200°C.



Art				
250031	3/8" M		1	100

251

### DISCAL

### Odzračivač.

Za solarne sisteme.  
Telo od mesinga.  
Hromirano.  
Priklučci: Ž - Ž.  
P<sub>max</sub> radni: 10 bar.  
P<sub>max</sub> ispuštanja vazduha: 10 bar.  
T<sub>min</sub> - T<sub>max</sub>: -30÷200°C.



depl. 01134

Art				
251003	3/4" Ž		1	10

### Zaustavni ventil. depl. 01133

Za odzračni lončić serije 250.  
P<sub>max</sub> radni: 10 bar.  
T<sub>min</sub> - T<sub>max</sub>: -30÷200°C.



Art				
R29284	3/8" M x 3/8" Ž		1	-

251

### DISCALAIR

### Odzračni lončić.

Za solarne sisteme.  
Telo od mesinga.  
Hromirano.  
Priklučci: Ž.  
P<sub>max</sub> radni: 10 bar.  
P<sub>max</sub> ispuštanja vazduha: 10 bar.  
T<sub>min</sub> - T<sub>max</sub>: -30÷200°C.



depl. 01135

Art				
251004	1/2" Ž		1	10

253

### Sigurnosni ventil.

Za solarne sisteme.  
Telo od mesinaga.  
Hromirano.  
Priklučci: Ž - Ž, PN 10.  
T<sub>min</sub> - T<sub>max</sub>: -30÷160°C.  
Povećan izlivni ispust.  
Snaga izlivanja (ispuštanja): 50 kW.  
Homologizovan od strane TÜV po SV100 7.7 n° TÜV 01.SOLAR 02.146.  
Pfabrički podešen:  
3 - 4 - 6 - 8 - 10 bar.



depl. 01089

Art				
253043	1/2" Ž x 3/4" Ž	3 bar	1	50
253044	1/2" Ž x 3/4" Ž	4 bar	1	50
253046	1/2" Ž x 3/4" Ž	6 bar	1	50
253048	1/2" Ž x 3/4" Ž	8 bar	1	50
253040	1/2" Ž x 3/4" Ž	10 bar	1	50