

Opis uredjaja

- čelične livene konstrukcije
- atmosferski gorionik od nerđajućeg čelika
- elektronsko paljenje sa on/off pilot plamenom
- detekcija plamena preko jonizacije elektrode
- sigurnosni granični termostat
- sigurnosni termostat dimnih gasova
- kontrolni panel, kontrola rada pumpe za grejanje, dizajnirana za povezivanje sobnog termostata i vodenog presostata
- mogućnost povezivanja seta za dodatni bojler sanitarne vode i upravljanje sa tri različita režima rada sistema grejanja (opciono)

Modeli

- Bali RTN E** - dimnjačka varijanta
snage: 18, 24, 31.5, 36, 48, 60, 70, 80, 90, 100
- Bali RTN PVE** - dimnjačka varijanta sa ugradjenom pumpom i ekspanzionom posudom
snage: 18, 24, 31.5, 36,
- Bali RTFS E** - fasadna varijanta
snage: 18, 24, 31.5, 36



Komandna tabla za Bali



BALI B

- opremljeni rezervoarom izradjenim od nerđajućeg čelika zapremine 60lit
- poseduje patentirani "Aqua premium system"
- rade se kao dimnjački i fasadni
- kompaktnih dimenzija š 600 x v 1370 x d 800

Modeli

- Bali BTN E** - dimnjačka varijanta sa sanitarnim bojlerom od 60 lit
snage: 25, 32, 42
- Bali BTFS E** - fasadna varijanta sa sanitarnim bojlerom od 60 lit
snage: 24, 32, 36.5
- Bali BTN VE** - dimnjačka varijanta sa sanitarnim bojlerom od 60 lit i opremljen sa dva izlaza: jedan za visokotemperaturski režim rada grejanja a drugi za niskotemperaturski
snage: 25, 32, 42
- Bali BTFS VE** - fasadna varijanta sa sanitarnim bojlerom od 60 lit i opremljen sa dva izlaza: jedan za visokotemperaturski režim rada grejanja a drugi za niskotemperaturski
snage: 24, 32, 36.5

Priprema sanitarne vode $\Delta T=30K$

Bali BTN 25.....	220 lit/10 min
Bali BTN 32.....	242 lit/10 min
Bali BTN 42.....	280 lit/10 min
Bali BTFS 24.....	215 lit/10 min
Bali BTFS 32.....	245 lit/10 min
Bali BTFS 36.....	253 lit/10 min