

## CERACCLASS EXCELLENCE

Zidni gasni kotao snage 24-35 kW



### Karakteristike

Ovaj JUNKERS niskotemperaturni zidni gasni kotao namenjen je kupcima koji pažljivo prave izbor. Onima koji se pre kupovine raspitaju o karakteristikama uređaja, o uštedama u radu, količini tople vode za kupatila, mogućnostima kombinovanja sa drugim sistemima grejanja...CeraClass excellence je excellence u svakoj od navedenih kategorija.

#### Pregled prednosti:

- Ušteda u radu - samo mali broj kotlova na tržištu ima kontinualnu regulaciju preko sobnih termostata, što omogućuje perfektan rad i uštedu na računima za gas
  - Velika snaga uređaja - čak 35 kW, za objekte do 400m<sup>2</sup> (dobra izolacija)!
  - Najbolji učinak pripreme tople vode \*\*\* (15l/min, t=45°C) koji omogućuje da topla voda teče u isto vreme u 2 kupatila
  - Nova niskonaponska (24V) BOSCH HEATRONIC III elektronika kompatibilna sa svim Junkers uređajima
  - Veoma tih uređaj - samo 38 dB, što odgovara šumu unutrašnje jedinice klima uređaja.
  - Modeli namenjeni samo za grejanje ZS imaju u sebi trokraki ventil preko koga se povezuju na akumulacioni bojler
  - Samodijagnoza kvara i ispisivanje na text displeju
  - Solarna kompatibilnost - lako povezivanje sa solarnim sistemima.
- Garancija 2 godine

### Oprema (u opsegu isporuke)

- pribor za postavljanje kotla na zid
- manometar
- digitalni display za prikaz temperature i kod greške

### Dodatna oprema (nije u ceni kotla)

- termostati i timeri
- dimovodi
- montažne ploče
- setovi za preradu na TNG

CERACCLASS Excellence	Etaž šifra	Snaga [KW]	Tip	Zemni gas [m <sup>3</sup> /h]	Dimenzije [v-š-d]	Težina [kg]
ZSC24-3 MFA	K5230	24	grejanje, fas	2.8	850-440-370	42
ZSC24-3 MFK	K5238	24	grejanje, dim	2.8	850-440-370	35
ZSC28-3 MFA	K5232	28	grejanje, fas	3.2	850-440-370	43
ZSC28-3 MFK	K5240	28	grejanje, dim	3.2	850-440-370	38
ZSC35-3 MFA	K5235	35	grejanje, fas	4.0	850-480-370	47
ZWC24-3 MFA	K5243	24	kombi, fas	2.8	850-440-370	43
ZWC24-3 MFK	K5250	24	kombi, dim	2.8	850-440-370	37
ZWC28-3 MFA	K5245	28	kombi, fas	3.2	850-440-370	45
ZWC28-3 MFK	K5253	28	kombi, dim	3.2	850-440-370	39
ZWC35-3 MFA	K5247	35	kombi, fas	4.0	850-480-370	48