

## UVERENJE O KONTROLISANJU

**T 0641**

Broj uverenja

**Predmet kontrolisanja:** GASNI KOTAO SA ATMOSFERSKIM GORIONIKOM  
(zidni, sa nazivnim toplotnim opterećenjem do 70 kW)

**Vrsta kontrolisanja:** Kontrolisanje tipa novog proizvoda

**Naručilac kontrolisanja:** FONDITAL S.p.A, Via Mocenigo 123, Vestone (Brescia), Italija

**Proizvodjač:** FONDITAL S.p.A, Via Mocenigo 123, Vestone (Brescia), Italija

**Tip, serija proizvoda:** FONDITAL TAHITI DUAL  $y_1$ TN 24 ( $y_1 \equiv C, R$ )  
vrsta: B<sub>11BS</sub> kategorija: II<sub>2H3B/P</sub>

**Tehničke karakteristike:** Gasni kotao sa atmosferskim gorionikom, zidni tip FONDITAL TAHITI DUAL  $y_1$ TN 24 ima opseg toplotnih opterećenja (kotao sa regulacionim područjem – modulacioni): 11,0÷25,7 kW. Kotao se izrađuje u dve izvedbe: model ...CTN 24 je kombinovan i namenjen za zagrevanje vode za grejanje ( $t_{max}=83^{\circ}C$ ,  $p_{max}=3$  bar) i za protočno zagrevanje sanitarne vode ( $t_{max}=62^{\circ}C$ ,  $p_{max}=8$  bar), dok je model ...RTN namenjen samo za zagrevanje vode u sistemu grejanja. Gorivo je prirodni gas 2H ili tečni naftni gas 3B/P. Prelazak na drugu grupu gasa zahteva promenu delova i podešavanje. Aparat uzima potreban vazduh za sagorevanje iz prostorije ugradnje, a odvod sagorelih gasova se vrši priključenjem na dimnjak (aparat poseduje osetnik temperature sagorelih gasova i neodvojivi osigurač promaje). Potrebno električno napajanje je 230 V 50 Hz.

**Dokumentacija za kontrolisanje:**  
(Dokumentacija uz predmet kontrolisanja i Izveštaji o ispitivanju)

- Prospekt proizvoda;
- Uputstvo za instaliranje i uputstvo za korisnika;
- Dokumentacija o proizvodu;
- Izveštaj o ispitivanju CGT-LAB broj T 0641.

**Referentni dokumenti:** EN 297:1994, JUS EN 625:1999

**Izveštaj o kontrolisanju:** Uverenje se izdaje na osnovu izveštaja o kontrolisanju br. T 0641

**Nalaz kontrolisanja:**  
(Utvrđivanje usaglašenosti sa referentnim dokumentom)

Na osnovu izveštaja o kontrolisanju izjavljujemo da je gasni kotao sa atmosferskim gorionikom tip FONDITAL TAHITI DUAL  $y_1$ TN 24 usaglašen sa navedenim referentnim dokumentima i da se može namenski koristiti ako se instalira i koristi saglasno propisima i uputstvu za ugradnju i korišćenje.

Beograd 24.07.2006.g  
(Mesto, datum)



RUKOVODILAC  
CENTRA ZA GASNU TEHNIKU

mr. Vladeta Buljak, dipl.maš.ing.

(Ime i Potpis)

## OBIM KONTROLISANJA

**T 0641**

Broj uverenja

Tip, serija proizvoda: **FONDITAL TAHITI DUAL y<sub>1</sub>TN 24** (y<sub>1</sub>=C,R)  
vrsta: B<sub>11BS</sub> kategorija: II<sub>2H3B/P</sub>

Definicija obima: Tip novog proizvoda

### Identifikacija obima:

FONDITAL Naziv proizvođača ili imena pod kojim proizvod nastupa na tržištu (robna marka)  
TAHITI DUAL Oznaka tipa (gasni kotao sa atmosferskim gorionikom , zidni)  
y<sub>1</sub>TN Oznaka izvedbe: model namenjen samo za grejanje (y<sub>1</sub>=R), kombinovani model (y<sub>1</sub>=C), TN – pripadnost vrsti gasnih aparata: B<sub>11BS</sub>  
24 Nazivna veličina kotla.

### Izvršeno kontrolisanje se odnosi na :

Naziv pod kojim proizvod nastupa na tržištu	Oznaka tipa	Oznaka izvedbe	Nazivna veličina	Toplotno opterećenje u kW		Toplotna snaga u kW		Zagrevanje sanitarne vode	Priklučni pritisak gasa u mbar	
				min	max	min	max		za 2H (G20)	za 3B/P (G 30/31)
FONDITAL	TAHITI DUAL	y <sub>1</sub> TN	24					-		
FONDITAL	TAHITI DUAL	RTN	24	11,0	25,7	9,85	23,31	nema	20	29/37
		CTN	24	11,0	25,7	9,85	23,31	protočno (u pločastom izmenjivaču)		

Izveštaj o kontrolisanju: Obim kontrolisanja na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br. T 0641