

GIERSCH M

Uljni gorionici serije M snage 120-2500 kW



Karakteristike

- Gorionici serije M raspolažu najnovijom tehnologijom usisavanja vazduha za sagorevanje čime se postiže velika mirnoća u radu. Visoki pritisak usisnog kućišta garantuje sigurno pokretanje, pouzdan pogon i vrlo dobru sliku čađavosti. Vazdušni kanal je obložen prigušnim materijalom usled čega se buka usisavanja znatno smanjuje.
- Gorionici serije M su opremljeni posebnim mešalištem koji se u zavisnosti od potrebne količine toplote, pomeranjem spolja jednostavno namešta. Na taj način pritisak vazduha, a s tim u vezi i kvalitet sagorevanja, optimalno se prilagođava različitim uslovima. Ulje za loženje sagoreva gotovo bez CO i čađavosti a emisija Nox je znatno ispod normi EN 267.
- Zavisno od potrebne količine toplote gorionik radi sa manjim ili većim učinkom. Količina vazduha potrebna za sagorevanje kontinualno se namešta pomoću postavnog motora klapne za vazduh i to odvojeno za svaki stepen. Ugrađena je i Giersch-ova štedna automatika. Preklopnik za vazduh zatvara usisni kanal pri prekidu rada gorionika i na način sprečava hlađenje ložišta što štedi energiju i čuva okolinu
- Klapno za vazduh zatvara usisni kanal pri prekidu rada gorionika i na taj način sprečava hlađenje ložišta.

Oznake za različite modele

- L - sa Giersch-ovom štednom automatikom
- AE - jednostepeni pogon sa rasterećenjem
- Z - dvostepeni pogon

GIERSCH	Etaž šifra	Opseg snage [kW]	Pogon	Start/Pogon [A]	Težina [kg]	Nivo buke [dBA]
M10-AE	G0425	120 - 355	sa rasterećenjem	4.0 - 2.0	25	<74
M10-Z-L	G0426	125 - 490	2.stepeni	4.0 - 2.0	26	<74
M10.2-Z-L	G0430	255 - 566	2.stepeni	6.5 - 3.5	27	<74
M2.1-Z-L	G0431	237 - 830	2.stepeni	10	41	<78
M2.22-Z-L	G0432	356 - 1067	2.stepeni	10	46	<79
M3.12-Z-L	G0435	533 - 1483	2.stepeni	7.5	107	<84
M3.22-Z-L	G0436	850 - 2090	2.stepeni	10.5	110	<86
M3.32-Z-L	G0437	1210 - 2500	2.stepeni	11.5	115	<87