

RAUTHERM SPEED Cev

Za instalacije grejanja.

Materijal: peroksidno umrežen polietilen (PE-Xa), prema DIN 16892.



Zaporni sloj protiv difuzije kiseonika prema DIN 4726.

Dozvole: DIN CERTCO Reg. br. 3V395 PE-Xa ili 3V397 PE-Xa.

Boja: narandžasta

Oblik isporuke: koturovi, zapakovani u kartonu

*koturovi vezani PP kordelom



Mat.-Nr.	Oznaka	Volumen	Masa	Pakovanje	Količina na paleti	Jedinica isporuke
		l/m	kg/m			
11607001240	RAUTHERM SPEED 10,1 x 1,1	0,049	0,037	kotur	3600 m	240 m
11602001120	RAUTHERM SPEED 14 x 1,5	0,095	0,087	kotur	1800 m	120 m
11602001240	RAUTHERM SPEED 14 x 1,5	0,095	0,087	kotur	3600 m	240 m
11602001600	RAUTHERM SPEED 14 x 1,5	0,095	0,087	kotur	3600 m	600 m*
11603001120	RAUTHERM SPEED 16 x 1,5	0,133	0,097	kotur	1800 m	120 m
11603001240	RAUTHERM SPEED 16 x 1,5	0,133	0,097	kotur	1920 m	240 m
11603001500	RAUTHERM SPEED 16 x 1,5	0,133	0,097	kotur	2500 m	500 m*