

## Univerzalna cev RAUTITAN flex, u zaštitnoj cevi

Za instalacije pitke vode i grejanja.

Polietilen umrežen pod visokim pritiskom (RAU-PE-Xa) prema DIN 16892, DIN EN ISO 15875 i DVGW radni list W 544.

DVGW-registarski broj: W 1.094

DIN Certco registracija: 3V257 PE-Xa / kiseonična difuziona barijera prema DIN 4726 /

Boja: srebrna RAL 9006 (beli aluminijum)

Građevinska klasa: B2 prema DIN 4102-1 bzw. E prema EN 13501-1



Zaštitna cev: kao zaštita od orošavanja prema DIN 1988, deo 2 i kao mehanička zaštita instalacija za priključenje grejnih tela, kod kojih ne postoje zahtevi za debljinu izolacije.

Materijal: polietilen

Osobine: izvedeno prema DIN 49019, primenjivo za temperature do +105°

Boja zaštitne cevi: crna

Građevinska klasa: B2 prema DIN 4102-1 odnosno E prema EN 13501-1



Mat.-Nr.	RAUTITAN flex	Mere mm		Masa kg/m	Pakovanje	Količina na paleti	Jedinica isporuke
		a	b				
11304401050	16 x 2,2	24	19	0,158	kotur	750 m	50 m
11304501050	20 x 2,8	28	23	0,248	kotur	750 m	50 m
11305401051	25 x 3,5	34	29	0,0349	kotur	700 m	50 m