

## Univerzalna cev RAUTITAN flex, fabrički predizolovana

Za instalacije pitke vode i grejanja.

Polietilen umrežen pod visokim pritiskom (RAU-PE-Xa) prema DIN 16892, DIN EN ISO 15875 i DVGW radni list W 544.

DVGW-registarski broj: W 1.094

DIN Certco registracija: 3V257 PE-Xa / kiseonična difuziona barijera prema DIN 4726

Boja: srebrna RAL 9006 (beli aluminijum) / Građevinska klasa: B2 prema DIN 4102-1 bzw. E prema EN 13501-1



Cevna izolacija: ekscentrično ekstrudirana izolacija od PE-pene sa koextrudiranom, vodonepropusnom PE-folijom. Otporna na starenje, trajnog oblika, bez hlorofluorokarbona.

Zaštita od gubitka toplote, orošavanja, korozije i prenosa buke.

Koeficijent provođenja toplote: 0,040 W/(m x K)

Boja izolacije: srebrna RAL 9006 (beli aluminijum)

Građevinska klasa: B2 prema DIN 4102-1 odnosno E prema EN 13501-1



Mat.-Nr.	RAUTITAN flex	DN	Dimenzija mm			Masa kg/m	Pakovanje	Količina na paleti	Jedinica isporuke
			a	b					
11304601050	16 x 2,2	12	30	4	0,108	kotur	500 m	50 m	
11304701050	20 x 2,8	15	34	4	0,165	kotur	500 m	50 m	
11315071025	25 x 3,5	20	38	4	0,248	kotur	400 m	25 m	
11304801050	16 x 2,2	12	38	9	0,126	kotur	500 m	50 m	
11304901050	20 x 2,8	15	42	9	0,185	kotur	500 m	50 m	
11315081025	25 x 3,5	20	48	9	0,272	kotur	400 m	25 m	
11315091025	16 x 2,2	12	46	13	0,144	kotur	400 m	25 m	
11315151025	20 x 2,8	15	50	13	0,205	kotur	300 m	25 m	
11315171025	25 x 3,5	20	56	13	0,294	kotur	250 m	25 m	
11315871025	16 x 2,2	12	74	26	0,234	kotur	175 m	25 m	
11315881025	20 x 2,8	15	78	26	0,301	kotur	150 m	25 m	
11316041025	25 x 3,5	20	82	26	0,393	kotur	150 m	25 m	