

## 1.1.1 Cevi i fazonski komadi za instalacije vodovoda i instalacije grejanja

### Univerzalna cev RAUTITAN stabil



Za instalacije vodovoda i grejanja.

Metalo-plastične cevi (PE-Xa/Al/PE) prema DVGW-radni list W 542 i aluminijumski sloj prema DIN EN 573-3

DVGW-registarski broj: DVGW DW-8501AU2346

Boja: srebrna RAL 9006 (beli aluminijum)

Građevinska klasa: B2 prema DIN 4102-1, odnosno E prema EN 13501-1



Mat.-Nr.	Mere		DN	Vol. l/m	Masa kg/m	Pakovanje	Količina na paleti	Jedinica isporuke
	d	s						
<b>Kotur:</b>								
11301211100	16,2	2,6	12	0,095	0,135	100 m kotur	1500 m	100 m
11301311100	20	2,9	15	0,158	0,185	100 m kotur	1500 m	100 m
11301411050	25	3,7	20	0,243	0,290	50 m kotur	750 m	50 m
11301511025	32	4,7	25	0,401	0,466	25 m kotur	375 m	25 m
<b>Šipka:</b>								
11300711005	16,2	2,6	12	0,095	0,135	5 m šipka	3000 m	100 m
11300811005	20	2,9	15	0,158	0,185	5 m šipka	1500 m	50 m
11300911005	25	3,7	20	0,243	0,290	5 m šipka	1200 m	40 m
11301011005	32	4,7	25	0,401	0,466	5 m šipka	750 m	25 m
11301111005	40	6,0	32	0,616	0,734	5 m šipka	450 m	15 m